



Plaatmateriaal

Interieur (binnen):

	Dikte:	Plaatafmeting:
Elliotti t&g	18,0 mm	244,0 x 122,0 cm
Elliotti (geen t&g!)	9,5 mm	244,0 x 122,0 cm
Fins vuren 4-zijde t&g	18,0 mm	244,0 x 61,0 cm
Fins vuren t&g	18,0 mm	244,0 x 122,0 cm
O.S.B.	9,0 mm	244,0 x 122,0 cm
O.S.B.	11,0 mm	244,0 x 122,0 cm
O.S.B. t&g	18 mm	244,0 x 122,0 cm
O.S.B. 4 zijde t&g	18 mm	244,0 x 61,0 cm
Fermacell platen: (brandvertragend)	12,5 mm	260,0 x 120,0 cm
	15,0 mm	260,0 x 120,0 cm
	12,5 mm	300,0 x 120,0 cm
	15,0 mm	300,0 x 120,0 cm
Interprime light MR wit	9,0 mm	250,0 x 122,0 cm
Interprime light MR wit	12,0 mm	250,0 x 122,0 cm
Interprime light MR wit	15,0 mm	250,0 x 122,0 cm
Interprime light MR wit	18,0 mm	250,0 x 122,0 cm
Interprime PLUS WIT	12,0 mm	310,0 x 153,0 cm
Meranti triplex MR	9,0 mm	244,0 x 122,0 cm
Meranti triplex MR	12,0 mm	244,0 x 122,0 cm
Meranti triplex MR	15,0 mm	244,0 x 122,0 cm
Meranti triplex MR	18,0 mm	244,0 x 122,0 cm
Meranti triplex WBP	3,6 mm	244,0 x 122,0 cm
Meranti triplex WBP	5,5 mm	244,0 x 122,0 cm
Spaanplaat	12,0 mm	250,0 x 125,0 cm
Spaanplaat	16,0 mm	250,0 x 125,0 cm
Spaanplaat	18,0 mm	250,0 x 125,0 cm



Plaatmateriaal

Interieur (vervolg):

	Dikte:	Plaatafmeting:
MDF	6,0 mm	244,0 x 122,0 cm
MDF	10,0 mm	244,0 x 122,0 cm
MDF	12,0 mm	244,0 x 122,0 cm
MDF	16,0 mm	244,0 x 122,0 cm
MDF	18,0 mm	244,0 x 122,0 cm
MDF	22,0 mm	244,0 x 122,0 cm
MDF	25,0 mm	244,0 x 122,0 cm
MDF	30,0 mm	244,0 x 122,0 cm
MDF	12,0 mm	305,0 x 122,0 cm
MDF	18,0 mm	305,0 x 122,0 cm
MDF lakdraagfolie	12,0 mm	244,0 x 122,0 cm
MDF lakdraagfolie	18,0 mm	244,0 x 122,0 cm
Zachtboard	10,0 mm	244,0 x 122,0 cm
Hardboard	3,2 mm	244,0 x 122,0 cm
Lakboard 1-z wit	3,2 mm	244,0 x 122,0 cm
Gipsplaten A.K. (wand)	12,5 mm	260,0 x 120,0 cm
Gipsplaten A.K.	12,5 mm	300,0 x 120,0 cm
Gipsplaten A.K.	12,5 mm	300,0 x 60,0 cm
Gipsplaten A.K.	12,5 mm	260,0 x 60,0 cm
Gipsplaten R.K. (plafond)	9,5 mm	200,0 x 60,0 cm
Gipsplaten R.K.	9,5 mm	260,0 x 60,0 cm
Gipsplaten R.K.	9,5 mm	300,0 x 60,0 cm
Gipsplaten R.K.	9,5 mm	360,0 x 60,0 cm
Gipsplaten R.K.	9,5 mm	420,0 x 60,0 cm
Gipsplaten R.K.	9,5 mm	480,0 x 60,0 cm
Gipsplaten A.K. W.R.	12,5 mm	260,0 x 60,0 cm
Gipsplaten A.K. W.R.	12,5 mm	300,0 x 60,0 cm
Gips-stucplaten R.K.	9,5 mm	200,0 x 40,0 cm
Gips-stucplaten R.K.	9,5 mm	200,0 x 60,0 cm

Exterieur (buiten):

Volkern	Eterno RAL 9001 (gebr wit)	6,0 mm	130,0 x 305,0 cm
	Eterno RAL 6009 (donkergrc)	6,0 mm	130,0 x 305,0 cm
	Eterno RAL 9010 (wit)	6,0 mm	130,0 x 305,0 cm
	Eterno RAL 7016 (antraciet)	6,0 mm	130,0 x 305,0 cm



Plaatmateriaal

Exterieur (vervolg):

	Dikte:	Plaatafmeting:
Okoumé triplex wbp	10,0 mm	250,0 x 122,0 cm
Okoumé triplex wbp	12,0 mm	250,0 x 122,0 cm
Okoumé triplex wbp	15,0 mm	250,0 x 122,0 cm
Okoumé triplex wbp	18,0 mm	250,0 x 122,0 cm
Okoumé triplex wbp	22,0 mm	250,0 x 122,0 cm
Okoumé triplex wbp	25,0 mm	250,0 x 122,0 cm
Okoumé triplex wbp	40,0 mm	215,0 x 95,0 cm
Okoumé triplex wbp	40,0 mm	250,0 x 122,0 cm
X-prime Okoumé triplex komo 10 jr garantie	22,0 mm	250,0 x 122,0 cm
X-prime Okoumé triplex komo 10 jr garantie	40,0 mm	215,0 x 95,0 cm
Okoumé triplex wbp	18,0 mm	310,0 x 122,0 cm
Okoumé triplex wbp	12,0 mm	310,0 x 153,0 cm
Okoumé triplex wbp	15,0 mm	310,0 x 153,0 cm
Okoumé triplex wbp	18,0 mm	310,0 x 153,0 cm
Okoumé triplex wbp wit geground	10,0 mm	250,0 x 122,0 cm
Okoumé triplex wbp wit geground	12,0 mm	250,0 x 122,0 cm
Okoumé triplex wbp wit geground	15,0 mm	250,0 x 122,0 cm
Okoumé triplex wbp wit geground	18,0 mm	250,0 x 122,0 cm
Okoumé triplex wbp wit geground	10,0 mm	310,0 x 153,0 cm
Okoumé triplex wbp wit geground	12,0 mm	310,0 x 153,0 cm
Okoumé triplex wbp wit geground	15,0 mm	310,0 x 153,0 cm
Okoumé triplex wbp wit geground	18,0 mm	310,0 x 153,0 cm
Aziatisch betonplex	18,0 mm	305,0 x 153,0 cm
Aziatisch betonplex 1-z antislip	18,0 mm	250,0 x 125,0 cm
Aziatisch betonplex 1-z antislip ce2+	18,0 mm	305,0 x 153,0 cm
Betonplex (Braziliaans)	18,0 mm	250,0 x 125,0 cm
Berken betonplex	12,0 mm	250,0 x 125,0 cm
Berken betonplex	15,0 mm	250,0 x 125,0 cm
Berken betonplex	18,0 mm	250,0 x 125,0 cm
Berken betonplex 1-z antislip	12,0 mm	250,0 x 125,0 cm



Plaatmateriaal

Interieur / Exterieur

		Dikte:	Plaatafmeting:
Hydrospan	V313	18,0 mm	250,0 x 125,0 cm
Hydrospan t&g	V313	18,0 mm	244,0 x 61,0 cm
MDF	V313	18,0 mm	244,0 x 122,0 cm
MDF	V313	18,0 mm	305,0 x 122,0 cm

Wij wijzen u erop dat de Hydrospan platen enkel exterieur worden gebruikt bij tijdelijke bekistingen.

Sealt u de zaagranden van het plaatmateriaal bij exterieur gebruik om het intrekken van vocht te voorkomen.

De platen kunnen desgewenst tegen vergoeding op maat worden gezaagd.

Vraagt u onze medewerkers om advies! Tel. 0182-347022